



JumpSurge 1200

Když zůstat stát není možnost!

TOPDON JumpSurge 1200 je špičkový startér pro veškerá vozidla s 12V baterií. Díky funkci BOOST dokáže nastartovat i téměř vybité nebo poškozené baterie, a je proto nezbytným nástrojem na cesty pro řidiče, kteří chtějí být připraveni na nečekané situace za všech okolností. Vestavěná LED svítidla Vás ochrání před tmou. Kvalitní servis baterií kdekoli!

- IP65 ochrana proti vodě a prachu
- Inovativní senzory Stop Spark™ pro ještě větší ochranu
- Měděné bateriové svorky prémiové kvality
- LED světlo se třemi režimy svícení
- BOOST funkce

Kapacita baterie:	10000mAh
Startovací proud:	1200A
Benzínový motor:	až 6.5L
Naftový motor:	až 4L
Výstupy:	USB-A, JACK
Vstupy:	USB-C
Pracovní teplota:	-10°C-40°C
Rozměry:	95x225x35mm
Hmotnost:	435g



- JumpSurge 1200 startér
- Praktický ochranný obal
- Bateriové svorky
- USB-C nabíjecí kabel



JumpSurge 1200

Your On-The-Go Jumpstarting Tool

The JumpSurge 1200 is a 1200 Peak Cranking Amp jump-starter for 12V battery vehicles (up to 6.5L on gas engines, and 4L on diesel engines). The JS1200 allows you to revive your battery and never get stranded on the road! It comes with a Boost Function™ that starts dead or damaged batteries and can charge all your devices faster than a standard charger. The JumpSurge is the ideal on-the-go tool for drives who want to be prepared for the unexpected at all times.

Features

- Boost Function Revives Dead or Damaged Batteries
- Innovative Stop Spark™ Sensors for Even More Protection
- Jump Start Batteries Within 1 to 2 Seconds
- 300 Lumens Flashlight
- Heavy-Duty Premium Copper Clamps
- USB Quick Charge 3.0 Port
- Fully Charges Most Devices Within an Hour
- Sturdy Outer Housing Resistant to Water, Dust, and Wear

What's in the Box



- Jump Surge 1200
- User Manual
- Carrying Case
- Heavy-duty, Premium Copper - Clamps
- Type-C Cable for Easy Charging

Specs

Peak Current: 1200A
Capacity(mAh):10000mAh/ 37Wh
Start-up Capacity: 6.5L Gas engines and 4L Diesel engines
Input: Type C: QC3.0, 5V_3A/9V_2A
Output:USB1: QC18W, 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
USB2: 5V/2A; DC: 10A Max 16.8V
Length of Clamp Cable: Positive: 250mm
Negative: 200mm
Protects Against: Short Circuit Protection, Over Current Protection, Reverse Polarity Protection, Reverse Charge Protection, Over Temperature Protection, Over Discharge Protection