



Tornado 1200

TOPDON Tornado 1200 je nabíječka pro oživení 6V, 12V baterií. Toto zařízení dokáže regenerovat (desulftovat), nabíjet a udržovat baterii v optimálním stavu. Tornado 1200 nabízí vícestupňovou ochranu malých i velkých baterií i při nízkých teplotách a robustní kryt, který je odolný proti vodě. Díky těmto vlastnostem se jedná o nejlepší technologii pro údržbu baterie, která Vám dlouhodobě ušetří peníze. Kvalitní servis baterií kdekoli!

- 5 nabíjecích režimů
5 kroků nabíjení
- Voděodolný, ABS nehořlavý a brání jiskření
- Dvakrát rychlejší než jiné nabíječky
- Bezpečné zapojení 24 hodin 7 dní v týdnu
- Měděné bateriové svorky prémiové kvality



Vstupní napětí:	100-240V/50-60Hz
Výstupní proud:	1.2A
Výkon:	25W
Použitelné baterie:	až 80Ah
Délka kabelu:	350mm
IP ochrana:	IP65
Pracovní teplota:	-10°C-40°C
Pracovní teplota:	-20°C-75°C
Rozměry:	172x71.7x39.6mmmm
Hmotnost:	465g

- Tornado 1200 nabíječka s bateriovými svorkami



Tornado 1200

The All-In-One Battery Charger

The Tornado 1200 is a 6V & 12V Lead-Acid Battery and Lithium-Ion Battery charger. It is a versatile all-in-one product that features a battery maintainer, trickle charger, and battery desulfator. This low-cost device will give you the best possible maintenance technology for your battery. The Tornado 1200 offers multi-step protection for small and large batteries even in cold temperatures and a rugged enclosure that is water-resistant. These features make this a durable battery charger that will last longer and save you money in the long run.

Features

- Battery Maintainer, Trickle Charger, and Battery Desulfator
- Includes 5 Charging Modes
- Compatible With 6V & 12V Lead-Acid and 12V Lithium-Ion Batteries up to 80Ah
- Offers a 5-Step Smart Charging Technology
- Charges Two Times Faster Than Ordinary Battery Chargers
- Works Even In Cold Temperatures
- Provides a Safe 24/7 Connection
- UV Resistant & IP65 Waterproof Enclosure
- Intuitive LED Indicators

What's in the Box

- The Tornado 1200
- 1 User Manual

Specs

Input Voltage AC: 100-240VAC, 50-60Hz
Working Voltage AC: 100-240VAC, 50-60Hz
Power: 25W
Charging Current: 1.2A(12V) 1.2A(6V)
Low-Voltage Detection: 1V(12V), 1V(6V)
Back Current Drain: < 5mA
Working Temperature: -4°F to 104°F
Storage Temperature: -4°F to 130°F
Charger Type: 5 Step Smart Charger
Type of Batteries: 6V & 12V
Battery Chemistries: Wet, Gel, MF, CA, EFB, AGM & LiB
Battery Capacity: Up to 80Ah (6V&12V)
Dimensions: 6.8x2.8x1.6 inches
Weight: 465g